

```

0001 ;P A R I N,F L A G 1,F L A G 2
0002 ;ROUTINE FUER PARALLEL-INPUT MIT SALOTA I/O 2+1
0003 ;UND RUECKSETZEN DER FLAGS
0004 ;*****;
0005 ;
0006 ;
0007          ORG      0300H
0008 ;
0300 DB86      0009 READER: IN      A,86H          ;IBFB=H? (HANDSHAKE)
0302 E602      0010          AND      A,02H
0304 CA0003    0011          JP      Z,READER
0307 DB86      0012 INTR:  IN      A,86H          ;INTRB=H?
0309 E601      0013          AND      A,01H
030B CA0703    0014          JP      Z,INTR
030E DB85      0015          IN      A,85H          ;DATEN IN AKKU
0310 C9        0016          RET
0017 ;
0018 ;FLAG1:RUECKSETZIMPULS1;
0311 D388      0019 FLAG1: OUT      88H,A          ;RUECKSETZIMPULS
0313 3E46      0020          LD      A,46H
0315 CD13FE    0021          CALL   0FE13H          ;"F" AN CONSOLE
0318 C31103    0022          JP      FLAG1
0023 ;
0024 ;FLAG2:RUECKSETZIMPULS2
0025 ;
031B D38A      0026 FLAG2: OUT      8AH,A
031D 3E46      0027          LD      A,46H
031F CD13FE    0028          CALL   0FE13H
0322 C31B03    0029          JP      FLAG2
0030 ;
0031 ;*****;

```